



**5DA36258
Flachschirmhaube 60 cm**

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 118 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
- Lüfterleistung*
 - bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 140 m³/h

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfter-leistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende
- Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 130 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätegröße(H/B/T): 175 x 598 x 260 mm
- Einbaumaße(H/B/T): 135 x 497 x 227 mm

Zubehör:

Sonderzubehör:

- 5Z9121X1: Kohlefilter
- 5Z5750N0: Metallgriffleiste

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

- Gerätetyp: Flachschirmhaube
- Farbe des Kamins: Edelstahl
- Bauart: Einbau
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): 150
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 175
- Nettogewicht (kg): 7,0
- Steuerung: Elektromechanische Steuerung
- Regelung der Leistungsstufen: 3
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 340
- Anzahl der Lampen (Stck): 2
- Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 67
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120
- Material des Fettfilters: Aluminium
- Geruchsfilter: Optional
- Benötigtes Zubehör: Ja
- Art der Lampen: LED
- Gesamtleistung der Lampen (W): 8
- Art des Fettfilters: Cassette
- Filterwechsel Erinnerung: nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

- Anschlusswert (W): 118
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Steckerart: EU
- Art der Installation: Einbau
- Gehäusematerial: Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Approbationszertifikate: CE
- Steckerart: EU
- Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 500 mm (Induktion) / 650 mm (Gas)
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
- Ablaufrichtung: nach oben
- Länge Anschlusskabel (cm): 175

EAN-Nr.: 4251003103144

