



**51X99291
Glaskeramik Schwarz
Muldenlüfter 90cm**

Leistung / Verbrauch
 • Spannung: 220 - 240 V
 • Gesamtanschlusswert 7,4 kW
 • 4 Induktionskochzonen mit Booster:
 • 4 Kochzonen Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Ausstattung / Komfort
 • Rahmenlos
 • Touch Control mit Slider Funktion mit LED Weiss
 • Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
 • Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
 • Hauptschalter für Kochfeld und Dunstabzug
 • Toggle Funktion mit Festtemperaturen:
 (40 °C, 70 °C und 98 °C)
 • Cooking chef Mode,
 • Pause und Recall
 • Restwärmanzeige
 • Topferkennung
 • Kindersicherung
 • Timer
 • Countdown Funktion
 • 2 x Brückenfunktion
 • Flächenbündig einbaubar
 • Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern,
 Unterbaukühlern, Sockelschubkästen
 bei Umluftvariante
 • Min. Korpusbreite 800 mm
 • Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von
 Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
 • Sockelhöhe min. 100 mm

Technische Daten und Maße (HxBxT)
 • Gerätegröße: 58 x 900 x 530 mm
 • Einbaumaße: 58 x 862 x 495 mm
 • Gerätegröße (verpackt): 1040 x 740 x 505
 • Nettogewicht (kg): 30,8
 • Bruttogewicht (kg): 39,65

Sonderzubehör:
 5Z9105X1 Kohlefilter
 5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts
 SLG51X90 Sockellüftungsgitter

Ausstattungsmerkmale:
 • Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
 • Bauform: Einbaugerät
 • Energiequelle: Elektro
 • Lage der Steuerung: Vorne
 • LED Anzeige weiß
 • Approbationszertifikate: CE
 • Länge Anschlusskabel (cm): 150

Verfügbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
 GESamtanschlusswert (W): 7400
 Absicherung (A): -
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 Approbationszertifikate: CE
 Steckerart: ohne Stecker
 Minimum distance from counter front (in): 50
 Minimum distance from rear wall (in): 42

Zubehör:

EAN-Nr.: 4251003105056

