

**Serie | 2, Flachschriftmaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064W54**



**B**

**Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrank integriert sorgen sie für ein  
klares Küchendesign**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Bauart :                                    | Auszugsesse             |
| Approbationszertifikate :                   | CE, EAC-Eurasian, VDE   |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                 | 175                     |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :              | 162mm x 526.0mm x 290mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :     | 430                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :         | 650                     |
| Nettogewicht (kg) :                         | 8,911                   |
| Steuerung :                                 | mechanisch              |
| Regelung der Leistungsstufen :              | 3                       |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 388                     |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 196                     |
| Anzahl der Lampen (Stck) :                  | 2                       |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :            | 67                      |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :       | 120 / 150               |
| Material des Fettfilters :                  | Aluminium               |
| EAN-Nummer :                                | 4242005231997           |
| Anschlusswert (W) :                         | 108                     |
| Absicherung (A) :                           | 10                      |
| Spannung (V) :                              | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :                             | 50                      |
| Steckerart :                                | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Art der Installation :                      | Integrierbar            |

**Sonderzubehör**

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4682 : Griffleiste Weiss
- DSZ4686 : Griffleiste schwarz



**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064W54**

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrank integriert sorgen sie für ein  
klares Küchendesign**

**Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: C\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 108 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Bauform**

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

**Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

**Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591  
max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb: 196 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A)  
re 1 pW
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

**Planungs- und Installationsinformation**

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064W54**



