

Serie | 8

DWK98PP60
Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

A+



Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 840 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	23,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	500
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	590
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	840
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002966731
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
- DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 8 Dunstabzüge

DWK98PP60

**Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz**

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 840 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 590 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- EcoSilence Drive
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort:

- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 440 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Boost Position

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung



Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gesamtanschlusswert: 166 W
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal
1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 8 Dunstabzüge

DWK98PP60



Wandesse, 90 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz



(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm




(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm



Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm



Maße in mm