

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50



DHZ1231	Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246	Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251	Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253	Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256	Kaminverlängerung 1600 mm
DIZ2CB114	Clean Air Standard Umluftset
DIZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DIZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

Die Inseesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Direct Select Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Bauart: Inseesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: 130,0 cm
Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
Gerätehöhe: 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 30,3 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 445 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 442 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 343 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 719 m ³ /h
Max. Luftmenge: 445 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck): 4
Schalleistung: 54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242005086573
Anschlusswert: 146 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Insel



Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- DirectSelect-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und Lichtlinie
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 445m³/h
 - Intensivstufe 719 m³/h

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 719 m³/h
- Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 445m³/h
 - Intensivstufe: 719 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 719 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343m³/h
 - Intensivstufe: 442m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
DIB97JP50

