

**Serie 2, Freistehender
Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm,
Weiß
SKS50E42EU**

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SPZ5100	Vario-Besteckkorb

Energieeffizienzklasse: F
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 61 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 6
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8.0 l
 Programmdauer: 3:55 h
 Geräuschwert: 54 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: D
 Bauform: Freistehend
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 450 x 551 x 500 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 21.3 kg
 Bruttogewicht: 23.6 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 150 cm
 Länge Ablaufschlauch: 215 cm
 EAN-Nummer: 4242005134977
 Gerätetyp: Kompaktgerät



Serie 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E42EU

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 54 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C,
- Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- Eco Silence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Flexibles Korbssystem:
- • Korbfarbe silber • Vario-Besteckkorb • Tassenetageren

Anzeige und Bedienung

- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Programmstatus-Anzeige über LED
- LED-Farbe: rot
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C