

Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0



A G E

Technische Daten







Sonderzubehör

KSZ10020 Flaschenablage KSZGGM00 Butterdose

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- VitaFresh pro: hält frische Lebensmittel länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- Low Frost: weniger Eisbildung, weniger Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.

Energieeffizienzklasse¹:E

 Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):232 kWh/annum Volumen des Gefrierbereichs:62 l Volumen des Kühlbereichs:175 l Geräusch-Effizienzklasse: B Bauform: Einbau Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775 x 560 x 550 mm Türanschlag:Rechts wechselbar Frequenz:50 Hz Anzahl Verdichter:1 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2 Scharniere wechselbar:Ja

Flaschenregale:Nein

Frostfree System: Nicht zutreffend Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 232 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 237 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- FreshSense Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kg
- Lagerzeit bei Störung : 14 h
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V
- Anschlusswert: 90 W

- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
 Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör



Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KIF87PFE0







Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen A Gewicht


- å Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
Δ2	15	19	










Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.