

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic
CD30637



CD30637

Bauform

- 60 cm

Design

Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

Sonderzubehör



CZ5145X5 Standard Umluftset

CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl





Zubehör

4242004251378

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637



Tiefenanpassung des
Filterauszuges nicht möglich



Ausstattungsmerkmale

Bauart: Flachschirmhaube

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Nischenmaße (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 7,8 kg

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 2

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 328 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 182 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schallleistung: 64 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Aluminium waschbar

EAN-Nummer: 4242004251378

Anschlusswert: 93 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Eingebaut

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05