

Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
CD686860



## CD686860

### Bauform

- 60 cm
- Wandesse
- Zur Montage an der Wand

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h

Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h

Geräuschwerte Umluft:

Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

### Design

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung aus Glas

### Ausstattung / Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

