

Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic  
CD75132



## CD75132

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Lüfterleistung nach EN 61591:

bei Abluftbetrieb

max. Normalstufe 362 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 618 m<sup>3</sup>/h

bei Umluftbetrieb

max. Normalstufe 268 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 395 m<sup>3</sup>/h

- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13

bei Abluftbetrieb

max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

bei Umluftbetrieb

max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

### Ausstattung / Komfort

- Kraftvolles und besonders leises 2-motoriges Gebläse
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

### Bauform

- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.


### Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:  
<200065val>


### Technische Daten und Maße

- 50 cm breit. 35 cm tief


## Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic CD75132




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

### Ausstattungsmerkmale

**Bauart:** Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
**Approbationszertifikate:** CE, VDE  
**Länge Anschlusskabel:** 130 cm  
**Nischenmaße (H x B x T):** 235mm x 500.0mm x 350mm mm  
**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:** 650 mm  
**Mindestabstand zur Kochstelle Gas:** 650 mm  
**Nettogewicht:** 7,2 kg  
**Steuerung:** mechanisch  
**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:** 363 m<sup>3</sup>/h  
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:** 395.0 m<sup>3</sup>/h  
**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:** 268 m<sup>3</sup>/h  
**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:** 618 m<sup>3</sup>/h  
**Anzahl der Lampen (Stck):** 2  
**Schalleistung:** 56 dB(A) re 1 pW  
**Durchmesser des Abluftstutzens:** 120 / 150 mm  
**Material des Fettfilters:** Aluminium waschbar  
**EAN-Nummer:** 4242004237112  
**Anschlusswert:** 206 W  
**Absicherung:** 10 A  
**Spannung:** 220-240 V  
**Frequenz:** 50 Hz  
**Steckerart:** Schuko-/Gardy.m.Erdung  
**Art der Installation:** Eingebaut

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05