


Produktvorteile & Ausstattung

Schnell und effektiv, Even Cooking

Unser Even Cooking System lässt die Wärme im gesamten Backofen zirkulieren und sorgt dafür, dass alles gleichmäßig gegart wird. Und Sie müssen Ihr Gericht nicht wenden. Dank unserer Technologie heizt sich Ihr Backofen schneller auf, sodass Sie Zeit und Energie sparen.

Sparen Sie Zeit mit der Schnellaufheizfunktion

Unsere Funktion Schnellaufheizung sorgt dafür, dass der Backofen bereit ist, wenn Sie es sind. Durch die kürzere Vorheizzeit im Vergleich zum konventionellen Aufheizen werden aus gewonnener Zeit unvergessliche Mahlzeiten.



- Backofen mit Heißluft
- Black Glass Design
- Versenkknebel
- Timeranzeige mit Touchbedienung
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Backofeninnenwände mit Einhängegittern
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Grill, Feuchte Umluft, Heißluft, Heißluftgrillen
- Aufrüstbar mit Teleskopauszügen: M1OHTR2L, M1OHTR3L
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- 65 Liter Garraum

Technische Daten

PNC	944 068 420	Verpackung, Breite (mm)	635
EAN-Nummer	7333394029894	Verpackung, Tiefe (mm)	670
EPREL Registrierungscode	1663209	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	50
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	590	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Einbaubreite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200
Einbautiefe (mm)	550	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Gerätehöhe (mm)	590	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	950
Gerätebreite (mm)	594	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätetiefe (mm)	560	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Beheizungsarten	Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Umluft, Grill, Feuchte Umluft, Heißluft, Heißluftgrillen	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Nettovolumen Backraum (L)	65	Herstellungsland	Polen
Farbe	Schwarz		
Netzstecker	Schuko-Stecker		
Kabellänge (m)	1.2		
Anschlusswert (Watt)	2090		
Volt	220-240		
Frequenz (Hz)	50/60		
Absicherung (A)	13		
Beleuchtung (Watt)	25		
Bruttogewicht (kg)	29		
Nettogewicht (kg)	27.63		
Verpackung, Höhe (mm)	654		

