

**Reinigung der Luft, schnell und effizient**

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

**Produktvorteile & Ausstattung****ExtractionTech Standard. Zuverlässige Geruchsabsaugung**

ExtractionTech Standard verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Speisen. Ihre Küchenumgebung bleibt frisch und sauber.

**Beleuchten Sie Ihre Küche mit Pure Illumination**

Unsere Pure Illumination bietet intensives, dauerhaftes Licht beim Kochen. Die energieeffizienten LED-Leuchten erhellen die gesamte Kochfläche. So können Sie ganz leicht alles bei der Zubereitung des Essens sehen.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.



- Flachschriftmaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 225 / 130 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3; Micro switch
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03ST, PNC 902 986 574, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 683	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48
EAN-Nummer	7332543828388	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	225
EPREL Registrierungscode	1191633	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	130
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Fluidynamische Effizienz	15	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	8.2
Gerätebreite (mm)	598	Nettogewicht (kg)	7.2
Gerätetiefe (mm)	309	Verpackung, Höhe (mm)	350
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Breite (mm)	640
Farbe	Schwarz	Verpackung, Tiefe (mm)	215
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 574	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	940
Volt	220-240	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	20
Kohleaktivfilter	ECFB03ST	Herstellungsland	Polen
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	410		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	170		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69		

