



Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung

Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.


Schnelle und einfache Best-in-Class-Installation

PerfectFit-Lösungen sorgen für einen benutzerfreundlichen Austausch Ihrer Dunstabzugshaube. Und 25 % weniger Montageschritte und werkzeuglose Optionen für eine schnelle, präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

- Flachschrilmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 225 / 130 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3; Micro switch
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03ST, PNC 902 986 574, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 683	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69
EAN-Nummer	7332543828388	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48
EPREL Registrierungscode	1191633	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	130
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluidynamische Effizienz	15	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	179	Bruttogewicht (kg)	8.2
Höhe max. (mm)	179	Nettogewicht (kg)	7.2
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	350
Gerätetiefe (mm)	309	Verpackung, Breite (mm)	640
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	215
Farbe	Schwarz	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	940
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 574		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB03ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	410		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170		

