



Lassen Sie die Dunstabzugshaube vom Kochfeld regeln

Die Hob2Hood® regelt die Einstellungen der Dunstabzugshaube automatisch. Der Lüfter passt sich während des Kochens an die Temperaturänderungen an, die verursacht werden, wenn Sie mehr als eine Zone verwenden. So können Sie sich besser auf die Zubereitung leckerer Gerichte konzentrieren.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood® für Komfort pur

Die Hob2Hood® Funktion verbindet Ihr Kochfeld kabellos mit Ihrer Dunstabzugshaube. Beginnen Sie mit dem Kochen, dann nimmt die Dunstabzugshaube die Einstellungen automatisch vor und sorgt für die beste Absaugleistung, je nach Kochstufe. Sie leistet die harte Arbeit, damit Sie



ExtractionTech Plus. Leistungsstarke Geruchsabsaugung

ExtractionTech Plus sorgt dafür, dass Ihre Küche bei jedem Kochvorgang frisch und sauber bleibt. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und beseitigt zuverlässig Gerüche.




Beleuchten Sie Ihre Küche mit Pure Illumination

Unsere Pure Illumination bietet intensives, dauerhaftes Licht beim Kochen. Die energieeffizienten LED-Leuchten erhellen die gesamte Kochfläche. So können Sie ganz leicht alles bei der Zubereitung des Essens sehen.



Kein Rätselraten mehr mit der Filterwartungsmeldung

Sie müssen nicht mehr daran denken, wann Sie die Filter reinigen müssen. Die Dunstabzugshaube verfügt über ein Filterbenachrichtigungssystem, das Sie daran erinnert, wenn der Fett- und Kohlefilter gewartet werden muss.



- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 310 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 275 / 200 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 980 427, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79PL, PNC 902 986 586, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 437	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	290
EAN-Nummer	7332543825486	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
EPREL Registrierungscode	1189816	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	105.3	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	310
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
Fluiddynamische Effizienz	16.6	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	200
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.57	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Klasse für Fettabscheidegrad	F	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fettabscheidegrad (%)	45.1	Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	543	Fernbedienung	nein
Höhe max. (mm)	953	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	598	Mindestabstand Gas (cm)	54
Gerätetiefe (mm)	396.4	Bruttogewicht (kg)	17
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 427		
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	615		
Kohleaktivfilter	MCFB87		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	465		

