



### Produktvorteile & Ausstattung

#### Kontrolle per Tastendruck

Dank der TouchControl-Bedienelemente hat das Rätselraten ein Ende. Greifen Sie über die berührungsempfindliche Glasoberfläche auf die Einstellungen zu, und Sie können die Temperatur leicht erhöhen oder senken. Und da keine hervorstehenden Tasten oder Knöpfe vorhanden sind, ist sie leicht zu



#### Die Power-Funktion. Wasser kocht noch schneller. Kochgeschirr wird schnell heiß

Schnell kochendes Wasser und im Handumdrehen heißes Kochgeschirr mit der Power-Funktion. Wenn es mal schnell gehen muss, damit Sie in Ruhe das Essen genießen können.

#### Sperren Sie Ihre Kocheinstellungen

Dank der Tastensperre unseres Kochfelds bleiben Ihre Kocheinstellungen selbst dann unverändert, wenn das Bedienfeld versehentlich berührt wird, z.B. von Kindern. Dies bedeutet, dass Sie Verschüttetes aufwischen können, ohne dass der Kochvorgang beeinträchtigt wird.



#### Einfacher Ersatz für Ihr Keramik Kochfeld

Das ELX 100 passt in die vorhandene Arbeitsfläche Ihrer Küche und ist ein einfacher Ersatz für Ihr Keramik Kochfeld.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

**Technische Daten**

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 492 517	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	435
EAN-Nummer	7332543822379	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	48	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	590	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	520	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	275
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Rumänien
Anschlusswert (Watt)	3000		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2200/2400W/210mm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1400/1500W/145mm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1400/1500W/145mm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1700/1800W/180mm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	9.5		
Nettogewicht (kg)	8.6		
Verpackung, Höhe (mm)	125		
Verpackung, Breite (mm)	678		

