

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl  
D16EB12N0



COOKING PASSION SINCE 1877



D

#### Sonderzubehör

Z5101X0 Standard Geruchsfilter

✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 4,3 kg  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 350 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 110 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 72 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 100 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004185567  
Anschlusswert : 140 W  
Absicherung : 3 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Unterbaugerät



4 242004 185567

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

#### Ausstattung:

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Information:

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. 350 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 166 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 140 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

