

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß
D16EB12W0



COOKING PASSION SINCE 1877



D

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z5101X0 Standard Geruchsfilter

√ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 6,5 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 350 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 110 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 100 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004185574
Anschlusswert : 140 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Unterbaugerät



4 242004 185574

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Ausstattung:

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. 350 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 166 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 140 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß
D16EB12W0

Maßzeichnungen

