

N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,  
SILBERMETALLIC  
D46BR12X6



Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschirmhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Z51ITB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51ITI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TS01X0	Standard Umluftset

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: .....	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	7.9 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....	328 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....	231 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	328 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242004250777
Anschlusswert: .....	93 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: .....	Integrierbar



N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,  
SILBERMETALLIC  
D46BR12X6

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

##### Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippschalter
- 2 Leistungsstufen

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

##### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,  
SILBERMETALLIC  
D46BR12X6



