

N 70, LÜFTERBAUSTEIN, 86 CM, EDELSTAHL
D58ML66N1



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- ✓ Automatisches Nachlaufzeit: Der Lüfter läuft noch mehrere Minuten weiter, nachdem Sie sie ausgeschaltet haben.

Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z99QX70X0S	Adapter
Z5100X0	Z5100X0 Fernbedienung
Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Standard Umluftset
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	418mm x 836.0mm x 264mm mm
Gerätehöhe:	418 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	9.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	610 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	727 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	563 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	800 m ³ /h
Max. Luftmenge:	610 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004238300
Anschlusswert:	172 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



N 70, LÜFTERBAUSTEIN, 86 CM, EDELSTAHL
D58ML66N1

