

N 30, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64BBC0N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Flaches Design in modernen Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,8 kg  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 621 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004223016  
Anschlusswert : 220 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DX11X6 Clean Air Plus Umluftset  
Z51DXU0X0 Standard Umluftset  
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
Z5860N0 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 223016

#### Ausstattung

- Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591  
max. 621 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

