

В

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51IMA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

 $\sqrt{\ \text{LED-Licht}}$  – alles erleuchtet beim Kochen.

# Ausstattung

### Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube

Approbationszertifikate : CE Länge Anschlusskabel : 150 cm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 11,9 kg Steuerung : mechanisch Regelung der Leistungsstufen : 3

$$\label{eq:max_def} \begin{split} &\text{Max. Gebl\"{a}sele} istung-\text{Abluftbetrieb}: 625 \text{ m}^3\text{/h} \\ &\text{Max. Gebl\"{a}sele} istung-\text{Umluftbetrieb}: 416 \text{ m}^3\text{/h} \end{split}$$

Anzahl der Lampen (Stck) : 2 Schallleistung : 70 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm Material des Fettfilters : Aluminium waschbar EAN-Nummer : 4242004223368

Anschlusswert : 256 W Absicherung : 10 A Spannung : 220-240 V Frequenz : 50; 60 Hz

Art der Installation : Wandmontage





## Ausstattung

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

### Ausstattung:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Technische Information:

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 luxFarbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



