

N 50, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D95BEM4N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Flaches Design in modernen Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht - alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 13,3 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 454 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 499 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 404 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004222446
Anschlusswert : 255 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DX11X6 Clean Air Plus Umluftset
Z51DXU0X0 Standard Umluftset
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 222446

Ausstattung

- Wandesse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinene geeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 453 m³/h
Intensivstufe 739 m³/h
 - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 404 m³/h
Intensivstufe: 499 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
 - Beleuchtungsstärke: 214 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 255 W
 - mit Rückstauklappe
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

