

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
D95FHP1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 22,6 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004210047  
Anschlusswert : 143 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

|           |  |
|-----------|--|
| Z50XXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z51AFB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  |
| Z51AF1X6  | Clean Air Plus Umluftset               |
| Z51AFROX0 | Long Life Umluftset (kaminlos)         |
| Z51AFS0X0 | Long Life Umluftset                    |
| Z51AFV1X6 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)    |
| Z51AXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern        |
| Z51AXK0N0 | Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm    |
| Z51AXL0N0 | Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm    |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  |
| Z91AXE1S1 | Kanal Standard schwarz                 |



4 242004 210047

## Ausstattung

### Bauform

- DFHP951S Flachesse
- Wandesse, 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- PowerBoost-Stellung
- Randabsaugung
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filterabdeckung in Glas
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 394 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 311 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 578 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

### Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Schnellmontagebefestigung

### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm

### Technische Information:

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W

### Ausstattung:

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

