

N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß 194CBS8W0













- $\sqrt{\,}$ Vollautomatische Haube übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- $\sqrt{}$ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- $\sqrt{\,}$ Dimmfunktion per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- $\sqrt{\mbox{ Fernbedienung: komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung.}}$
- $\sqrt{}$ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

Z52JCB1X1	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z52JXC1N1	Clean Air Standard Umluftset extern inox
Z52JXC1W1	Clean Air Standard Umluftset extern weiß

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT)):189mm x
888.0mm x 487mm mm	
Gerätehöhe:	189 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	25.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	434 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	574.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	336 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	734 m³/h
Max. Luftmenge:	434 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	
Geräusch:	
Durchmesser des Abluftstutzens:	
Material des Fettfilters:	Edelstahl
waschbar	
EAN-Nummer:	
Anschlusswert:	
Spannung:	
Frequenz:	
Steckerart:	,
Gerätetyp:	Insel





N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß 194CBS8W0

Bauform

- Deckenlüftung weiß
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenlüftung Einbau flach

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Efficient Drive Motortechnologie leiser und energieeffizienter Motor
- 1 Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Max. Förderleistung: 734 m3/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:434m3/h
- Intensivstufe:734 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:72 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb336m³/h
- Intensivstufe574 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Luftsensor Automatic Air: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Vollautomatischer Dunstabzug

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- \bullet Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- ullet 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Gesamtanschlusswert: 204 W

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm




N 70, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß 194CBS8W0




Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm



Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden


Maße in mm Abluft



A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfträger

Maße in mm Umluft



A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfträger

C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.



Maße in mm Umluft ≥ 200 [(**C**) ≥ 650 (**B**) **←**≥ 1000 **→**

- A: Optimale Performance 700-1500
 B: Ab OberkanteTopfträger
 C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.