

## N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT) T18PT16X0





# Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer Z9381X0 Zwischenboden 80cm Touch/Twist/MetalTouc Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

#### Autarkes Elektro-Kochfeld mit TwistPad Bedienung

- $\sqrt{}$  TwistPad®: magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- $\sqrt{}$  Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- $\sqrt{\,}$  Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr.

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Breite:	792 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	100 x 1020 x 620 mm
Nettogewicht:	10.0 kg
Bruttogewicht:	11.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
EAN-Nummer:	4242004188278
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



## N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT) T18PT16X0

• 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2.1 kW

#### Benutzerfreundlichkeit

- Art der elektron. Steuerung: TwistPad4: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren magnetischen Drehwähler.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: vorne links, Hinten mitte bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Design

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512

- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm):  $51 \times 796 \times 516$
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.



### N 70, ELEKTROKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ, FLÄCHENBÜNDIG (INTEGRIERT) T18PT16X0

