

## iQ300 LC96QBM50 Edelstahl 90 cm Wand-Esse



A



Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 610 m<sup>3</sup>/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 61 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 94  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 11,9  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 380  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 610  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003805954  
 Anschlusswert (W) : 220  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXI00	Integriertes CleanAir - Modul
LZ10DXU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10DXA00	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 805954

## iQ300

### LC96QBM50 Edelstahl

### 90 cm Wand-Esse

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Förderleistung: 610 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 380 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 380 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 380 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 370 m<sup>3</sup>/h

##### Komfort:

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

##### Design

- Walmdach-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

##### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm

- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  - 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  - 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
  - 744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Gesamtanschlusswert: 220 W
  - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

