

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Siemens |
| Modellkennung: LC98KLP20 |
| Jährlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/annum |
| Energieeffizienzklasse: A+ |
| Fluiddynamische Effizienz: 35,7 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A |
| Beleuchtungseffizienz: 44,1 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A |
| Fettabscheidegrad: 85,6 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 283,2 m ³ /h / 468,4 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 836,4 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 45 dB / 56 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,30 W |

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellkennung: LC98KLP20 |
| Jährlicher Energieverbrauch : 30,1 kWh/annum |
| Zeitverlängerungsfaktor : 0,7 |
| Fluiddynamische Effizienz: 35,7 |
| Energieeffizienzindex : 40,1 {1} |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 417,4 m ³ /h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 319 |
| Maximaler Luftstrom : 836 m ³ /h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 103,7 W |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 5,4 W |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 238 lux |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,3 W |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - - |
| Schallleistungspegel : 56 dB |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |