

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX60AE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 84
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0
 Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 550
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150
 Höhenverstellung max. (mm): 60
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg): 33,812
 Bruttogewicht (kg): 36,0
 Anschlusswert (W): 2400
 Absicherung (A): 10
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm): 175
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm): 165
 Länge Ablaufschlauch (cm): 190
 EAN-Nummer: 4242003862216
 Art der Installation: Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242003 862216

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX60AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 0,84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 3 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- flex Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden
– ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm
SN63HX60AE

Maßzeichnungen

