

**iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI63LA526**



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

- LZ11ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- LZ11ITI14 Clean Air Standard Umluftset
- LZ46521 Griffleiste Weiss
- LZ46551 Griffleiste Edelstahl
- LZ46561 Griffleiste schwarz

Bauart: .....Flachschirmhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Gerätehöhe: ..... 203 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 8.0 kg  
 Steuerung: ..... mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 2  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 328 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 231 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 328 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 64 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880043  
 Anschlusswert: ..... 93 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Design

#### Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen und Zurückschieben des Teleskopauszugs
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,  
 Silbermetallic  
 LI63LA526



