

iQ500, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI67RA561



| | |
|-----------|--|
| LZ10ITP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern |
| LZ11IXB16 | Clean Air Plus Filter |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ12ITB14 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| LZ12ITI14 | Clean Air Standard Umluftset |
| LZ46521 | Griffleiste Weiss |
| LZ46551 | Griffleiste Edelstahl |
| LZ46561 | Griffleiste schwarz |
| LZ46600 | Absenkrahmen |
| LZ46850 | Design-Griffleiste |

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

| | |
|---|----------------------------|
| Bauart: | Flachschildhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe: | 426 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 430 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 11.1 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 392 m³/h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 628 m³/h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 358 m³/h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: | 717 m³/h |
| Max. Luftmenge: | 392 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Geräusch: | 53 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242003880135 |
| Anschlusswert: | 144 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | Integrierbar |



iQ500, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI67RA561

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 392 m³/h
- Intensivstufe: 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
LI67RA561**



