



Produktvorteile & Ausstattung

- Wassersensor
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Programme, 2 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Vorspülen
- Optionen: XtraPower
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz

Technische Daten

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------|
| PNC | 911 075 057 | Volt | 220-240 |
| EAN-Nummer | 7332543751488 | Kabellänge (m) | 1.5 |
| Energieeffizienzklasse | F | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen | 78 | Gerätebreite (mm) | 446 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 9 | Gerätetiefe (mm) | 550 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 9.9 | Einbautiefe (mm) | 550 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Luftschallemissionsklasse | C | Einbaubreite (mm) | 450 |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 48 | Bruttogewicht (kg) | 32.43 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 30.95 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Verpackung, Höhe (mm) | 870 |
| Zeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Breite (mm) | 490 |
| Hocheinbaufähig | Ja | Verpackung, Tiefe (mm) | 685 |
| Bauart | Einbau - Vollintegrierbar | | |
| AQUA CONTROL | Ja | | |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | | |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | | |
| Blendenfarbe | schwarz | | |
| Absicherung (A) | 10 | | |
| Anschlusswert (Watt) | 1950 | | |

