

**Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche**

Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

Produktvorteile & Ausstattung**Einfache Bedienung dank Kurzhubtasten**

Diese Haube lässt sich ganz einfach über Kurzhubtasten bedienen und das ganz nebenbei beim Kochen.

Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 64 / 52 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 014	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	260
EAN-Nummer	7332543610747	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EPREL Registrierungscode	50381	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluidynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.6	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	690	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	1020	Bruttogewicht (kg)	9.2
Gerätebreite (mm)	598	Nettogewicht (kg)	7.3
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Höhe (mm)	555
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Breite (mm)	670
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	310
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB02		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

