

**Die Glassy Island-Abzugshaube hält Ihre Küche stets frisch**

Die elegante Glassy Island Abzugshaube hält die Küche jederzeit frisch – und appetitlich!

**Produktvorteile & Ausstattung****< 90 CM >****Extrabreite Dunstabzugshaube für größere Kochzonen**

Für alle, die beim Zubereiten ihrer Lieblingsgerichte extragroße Kochflächen bevorzugen, ist diese extrabreite (90 cm) Haube die perfekte Dunstabzugslösung!

**Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?**

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

**Einfache Bedienung dank Kurzhubtasten**

Diese Haube lässt sich ganz einfach über Kurzhubtasten bedienen und das ganz nebenbei beim Kochen.

- Inselhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 415 / 230 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 4, Gesamte Beleuchtungsleistung: 10.9 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 10.9 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 68 dB (A) re 1 pW / 50 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 051 002	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	360
EAN-Nummer	7332543611607	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	67
EPREL Registrierungscode	51888	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	99.9	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluidynamische Effizienz	15.3	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	44.311926605505	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	730	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	1150	Bruttogewicht (kg)	37
Gerätebreite (mm)	898	Nettogewicht (kg)	27
Gerätetiefe (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	830
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Breite (mm)	1010
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	510
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB01		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295		

