



Vollständige Reinigungsabdeckung

Selbst eine volle Beladung wird mit der Spülmaschine mit dem OrbitClean-Sprüharm gründlich gereinigt. Der Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht, sodass kein Geschirr, Glas oder Teller vergessen wird. Mit einer bis zu durchschnittlich dreimal besseren Sprühabdeckung können Sie jedes Mal glänzende Ergebnisse


Energieeffizienzklasse A+++, 44 dB, 9,9 L, 0,82 kWh, 13 Maßgedecke, 8 Programme, 3 Temperaturen, Optionen: GlassCare, XtraPower AutoOff, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, 2 SoftSpikes, LED Touchbedienung, BeamOnFloor Schlepptür, hocheinbaufähig, AirDry, OrbitCleanSprüharm

Produktvorteile & Ausstattung



OrbitClean-Sprüharm erreicht jeden Winkel

Mit dem OrbitClean-Sprüharm erzielen Sie problemlos glänzende Spülergebnisse, da Ihr Geschirr eine dreimal bessere Sprühabdeckung als mit einem herkömmlichen Geschirrspülssystem erhält. Der Mechanismus mit doppelter Rotation ändert die Richtung und den Winkel während des



Pflege für jedes Glas mit SoftSpikes

SoftSpikes sind für die Sicherheit konzipiert. Vergessen Sie das manuelle Abspülen empfindlicher Gläser, da die weichen Gummipolster sie während der Programme sicher an ihrem Platz halten. Absolute Sicherheit, unabhängig von der Glasart.

Intuitive Programmeinstellung mit dem TimeManager

TimeManager ist der einfache Weg, ein Programm zu starten. Wählen Sie einfach die Programmdauer und benötigten Optionen aus und die Maschine erledigt den Rest. Schließen Sie einfach die Tür und entspannen Sie sich.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Beam On Floor

Die Beam On Floor Funktion projiziert einen farbigen Punkt auf den Boden vor der Spülmaschine und zeigt an, ob ein Programm läuft oder beendet ist. Rot zeigt an, dass es läuft, und Grün zeigt Ihnen an, dass es beendet ist. So sind Sie stets informiert.



Dreimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

- Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: XtraPower, Glasschutz
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 536 478	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EPREL Registrierungscode	222966	Blendenfarbe	Weiß
EAN-Nummer	7332543712847	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	D	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Ja	Einbaubreite (mm)	600
AQUA CONTROL	Ja	Bruttogewicht (kg)	39
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Nettogewicht (kg)	37.35
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	273
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
		Verpackungsgewicht Holz in g	288

