



Keramikkochfeld für schnelleres Erhitzen und Kochen

Die Keramikkochzonen dieses Herds werden viel schneller heiß als herkömmliche Platten, damit Wasser schneller siedet und Sie eher mit dem Kochen fertig sind.

Produktvorteile & Ausstattung



Digitalanzeige zum sorgenfreien Kochen

Dank der speziellen, leicht zu bedienenden Bedienelemente und dem Digital-Display, können Sie sicher sein, die perfekten Kochstufen-Einstellungen für Ihr Gericht vorgenommen zu haben und das mit nur einer Fingerberührung.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

Verschiedene Kochzonen für noch mehr Koch-Optionen

Drei verschieden große Kochzonen erlauben Ihnen die Benutzung von Töpfen und Pfannen mit verschiedenem Bodendurchmesser.



Kindersicherung

Dank der speziellen Kindersicherung halten Sie kleine Finger vom Spielen mit unerlaubten Dingen fern. So können Sie ganz beruhigt sein.

Schnell und einfach zu reinigen

Die glatte Glaskeramikfläche dieses Kochfelds bereitet wenig Arbeit und viel Spaß! Um sie glänzend sauber zu halten, brauchen Sie sie nur abzuwischen.

Restwärmeanzeige für mehr Sicherheit

Die Restwärmeanzeige dieses Kochfelds schützt Sie vor Verbrennungen in der Küche. Sie zeigt Ihnen auf einen Blick, ob das Kochfeld noch heiß ist.

Technische Daten

| | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|
| Installation | Autarkes Kochfeld | Verpackung, Tiefe (mm) | 600 |
| PNC | 949 492 196 | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 640 |
| EAN-Nummer | 7332543486397 | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 0 |
| Einbauhöhe (mm) | 38 | Verpackungsgewicht Holz in g | 0 |
| Gerätebreite (mm) | 590 | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g | 0 |
| Gerätetiefe (mm) | 520 | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g | 5 |
| Ausschnittmaß Breite (mm) | 560 | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 215 |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm) | 490 | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g | 0 |
| Art des Kochfeldes | Strahlungsbeheizte Kochzonen | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g | 0 |
| Kabellänge (m) | 1.5 | Verpackungsgewicht Gummi in g | 0 |
| Netzstecker | Nein | Schutzboden | PBOX-6IR/944 189 313 |
| Anschlusswert (Watt) | 6500 | Herstellungsland | Rumänien |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser | 2,3 kW / 21 cm | | |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 1,2 kW / 14,5 cm | | |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 1,2 kW / 14,5 cm | | |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 1,8 kW / 18 cm | | |
| Volt | 220-240 | | |
| Bruttogewicht (kg) | 8.2 | | |
| Nettogewicht (kg) | 7.49 | | |
| Verpackung, Höhe (mm) | 118 | | |
| Verpackung, Breite (mm) | 678 | | |

