



Erlaubt Ihnen die Einstellung der exakten Gartemperatur

Dank der speziellen, leicht zu bedienenden Bedienelemente und dem Digital-Display, können Sie sicher sein, die perfekten Wärme-Einstellungen für Ihr Gericht vorgenommen zu haben und das mit nur einer Fingerberührung.

Autark-Kochfeld, 60 cm, strahlenbeheizt, Single Control, Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Keramikochfeld für schnelleres Erhitzen und Kochen

Die Keramikochzonen dieses Herds werden viel schneller heiß als herkömmliche Platten, damit Wasser schneller siedet und Sie eher mit dem Kochen fertig sind.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Edelstahlrahmen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz



Maximale Leichtigkeit und Flexibilität beim Kochen

Drei verschieden große Kochzonen erlauben Ihnen die Benutzung von Töpfen und Pfannen mit verschiedenem Bodendurchmesser.



Kindersicherung, um ein Einschalten des Kochfelds zu verhindern

Dank der speziellen Kindersicherung halten Sie kleine Finger vom Spielen mit unerlaubten Dingen fern. So können Sie ganz beruhigt sein.

Glaskeramikfläche ermöglicht schnelle, einfache Reinigung

Die glatte Glaskeramikfläche dieses Kochfelds bereitet wenig Arbeit und viel Spaß! Um sie glänzend sauber zu halten, brauchen Sie sie nur abzuwischen.

Restwärmeanzeige für mehr Sicherheit

Die Restwärmeanzeige dieses Kochfelds schützt Sie vor Verbrennungen in der Küche. Sie zeigt Ihnen auf einen Blick, ob das Kochfeld noch heiß ist.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	678
PNC	949 492 122	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543484317	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	576	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	506	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	215
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Anschlusswert (Watt)	6500	Herstellungsland	Rumänien
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	8.12		
Nettogewicht (kg)	7.23		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

