



Erlaubt Ihnen die Einstellung der exakten Gartemperatur

Dank der speziellen, leicht zu bedienenden Bedienelemente und dem Digital-Display, können Sie sicher sein, die perfekten Wärme-Einstellungen für Ihr Gericht vorgenommen zu haben und das mit nur einer Fingerberührung.

Autark-Kochfeld, 60 cm, strahlenbeheizt, Single Control, Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Keramikkochfeld für schnelleres Erhitzen und Kochen

Die Keramikkochzonen dieses Herds werden viel schneller heiß als herkömmliche Platten, damit Wasser schneller siedet und Sie eher mit dem Kochen fertig sind.



Maximale Leichtigkeit und Flexibilität beim Kochen

Drei verschieden große Kochzonen erlauben Ihnen die Benutzung von Töpfen und Pfannen mit verschiedenem Bodendurchmesser.



Kindersicherung, um ein Einschalten des Kochfelds zu verhindern

Dank der speziellen Kindersicherung halten Sie kleine Finger vom Spielen mit unerlaubten Dingen fern. So können Sie ganz beruhigt sein.



Glaskeramikfläche ermöglicht schnelle, einfache Reinigung

Die glatte Glaskeramikfläche dieses Kochfelds bereitet wenig Arbeit und viel Spaß! Um sie glänzend sauber zu halten, brauchen Sie sie nur abzuwischen.



Restwärmeanzeige für mehr Sicherheit

Die Restwärmeanzeige dieses Kochfelds schützt Sie vor Verbrennungen in der Küche. Sie zeigt Ihnen auf einen Blick, ob das Kochfeld noch heiß ist.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 492 122
EAN-Nummer	7332543484317
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	506
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Rahmenfarbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	6500
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	8.12
Nettogewicht (kg)	7.23
Verpackung, Höhe (mm)	118

Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	215
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Herstellungsland	Rumänien

