



Erlaubt Ihnen die Einstellung der exakten Gartemperatur

Dank der speziellen, leicht zu bedienenden Bedienelemente und dem Digital-Display, können Sie sicher sein, die perfekten Wärme-Einstellungen für Ihr Gericht vorgenommen zu haben und das mit nur einer Fingerberührung.

80 cm, Touch Control, 2 Kreis und Bräterzone

Produktvorteile & Ausstattung

Keramikochfeld für schnelleres Erhitzen und Kochen

Die Keramikochzonen dieses Herds werden viel schneller heiß als herkömmliche Platten, damit Wasser schneller siedet und Sie eher mit dem Kochen fertig sind.



Bräterzone für ovale Pfannen oder Bräter

Mit der speziellen, ovalen Bräter-Kochzone können Sie nicht nur oval geformte Pfannen gleichmäßig erhitzen, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen Formen und Größen.



Timer-Funktion – und die Speisen sind zur rechten Zeit fertig

Dank der Timer-Funktion ist es ganz leicht das Essen zur optimalen Zeit zu servieren. Der Timer macht Sie darauf aufmerksam, wenn das Essen fertig ist.

Glaskeramikfläche ermöglicht schnelle, einfache Reinigung

Die glatte Glaskeramikfläche dieses Kochfelds bereitet wenig Arbeit und viel Spaß! Um sie glänzend sauber zu halten, brauchen Sie sie nur abzuwischen.

Restwärmearzeige für mehr Sicherheit

Die Restwärmearzeige dieses Kochfelds schützt Sie vor Verbrennungen in der Küche. Sie zeigt Ihnen auf einen Blick, ob das Kochfeld noch heiß ist.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Edelstahlrahmen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikochstellen
- Kurzzeitwecker
- 4-fach Restwärmearzeige
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-8R9I/944 189 315
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
PNC	949 595 525	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543170173	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	850
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	506	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	277
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-8R9I/944 189 315
Anschlusswert (Watt)	7000	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	10.42		
Nettogewicht (kg)	9.16		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

