



### Induktionskochfeld mit Hob<sup>2</sup>Hood- Funktion

Das Induktionskochfeld sorgt für eine schnelle und effiziente Erwärmung jeder Mahlzeit. Und in Kombination mit Hob2Hood® werden Kochgerüche automatisch abgesaugt. Die Dunstabzugshaube ist drahtlos mit dem Kochfeld verbunden und beschleunigt oder verlangsamt sich je nach Temperatur.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Einfach, schnell und sicher zu reinigendes Induktionskochfeld

Die Induktionstechnologie erwärmt nur den Boden der Pfanne, sodass die Umgebung kühl bleibt. Und da die Oberfläche völlig glatt ist, lässt sie sich leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.

### Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion

Mit der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion passt sich die Dunstabzugshaube selbstständig an die Einstellungen Ihres Kochfelds an. Während des Kochens beschleunigen oder verlangsamt sich die Dunstabzugshaube, um sich an die von Ihnen vorgenommenen Temperaturänderungen anzupassen. So können Sie die Einstellungen der

### Touch-Bedienelemente für einfacheres Kochen

Stellen Sie die Kochstufen, Timer und Temperaturen mit den Touch-Bedienelementen ein. Das Bedienfeld ist direkt in die Glasoberfläche des Kochfelds integriert. Für die volle Garkontrolle mit nur wenigen Fingertipps.

### PowerBoost Funktion

Die PowerBoost Funktion ist für intensive Hitze nach Bedarf ausgelegt. Kochen Sie das Wasser schneller als im Wasserkocher, oder stellen Sie die Temperatur unter Ihrer Grillpfanne für das Braten und Versiegeln von Steaks höher ein. Konzipiert für mehr Bedienkomfort, um die Zubereitung Ihrer

### Timerfunktion

Wenn der von Ihnen eingestellte Timer abgelaufen ist, schaltet das Kochfeld die Hitze automatisch aus. Er kann auf eine maximale Dauer von 1,5 Stunden eingestellt werden, was bedeutet, dass selbst wenn Sie sich auf ein paar verschiedene Dinge gleichzeitig konzentrieren, Ihre Mahlzeit fertig ist,

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Kurzzeitwecker
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Einbau-Tipp: Das schlanke, platzsparende Design der neuen Induktionskochfelder ermöglicht den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem Zanussi Backofen/Einbauherd darunter.
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 492 426
EAN-Nummer	7332543719334
Einbauhöhe (mm)	46
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	506
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Rahmenfarbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7350
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,7) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Volt	220-240/400V2N
Bruttogewicht (kg)	11.4
Nettogewicht (kg)	10.57
Verpackung, Höhe (mm)	118

Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	217
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Herstellungsland	Rumänien

